

New York 190 PEFC

technische fiche








Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2024-13
Afmetingen	Plank	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Box	6 planken / 2,888 m ² / 21,66 kg
	Volle planken	5
	Pallet	45 boxen / 129,96 m ² / 1005 kg
Densiteit	EN 323	± 500 kg/m ³
Installatie		Drop Lock
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Den (Radiata pine)
Counter balance		Den (Radiata pine)
Grading		Rustiek A+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23, Klasse 31 Matig commercieel gebruik



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	 EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	 CEN/TS 15676		USRV 42
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.11 OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be



EN 14342



New York 190 PEFC

Rustiek A+



Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Laag - Gemiddeld
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan; $\varnothing \leq 20$ mm
Dode knopen	≤ 2 per plank; $\varnothing \leq 12$ mm
Spint	Onbeperkt toegestaan als de kleur overeenkomt met de plank
Eindbarst	Toegestaan; gevuld; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 100 mm
Oppervlaktebarst	Toegestaan; gevuld; breedte ≤ 50 mm; lengte ≤ 150 mm
Insectgat	Niet toegestaan
Verval	Niet toegestaan
Blauw/gele vlekken	Niet toegestaan
Levend hart	Onbeperkt toegestaan
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

