

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342	DoP PQ2024-13
Dimensions	Lame	680-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Boîte	6 lames / 2,888 m² / 21,66 kg
	Longueur imbriquée	5 lames complètes
	Palette	45 boîtes / 129,96 m² / 1005 kg
Densité		+/- 500 kg/m³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm chêne européen (Quercus robur)
Gradation du bois		Rustique A+
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-9%
Finition		Vernis mat UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23/31



Propriétés produit

Propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		USRV 43
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,12 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu



Rustique A+

FR

Description de la sélection	
Structure	Légèrement brossée
Choix	Légèrement rustique
Variation de couleur	Faible - Medium
Noeuds sain	Autorisé - illimité; Ø ≤ 20 mm
Noeuds mastiqués	≤ 2 par lame; Ø ≤ 12 mm
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	Autorisé illimité si la couleur correspond à celle de la lame
Fente en bout	Autorisé; largeur ≤ 50 mm; longueur ≤ 100 mm
Fente	Autorisé; rempli; largeur ≤ 50 mm; longueur ≤ 150 mm
Trou d'insecte à piqure	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Autorisé illimité
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

