

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne multicouche	EN 13489 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Dimensions	Lame	600-1900 x 150 x 10/ 3 mm
	Boîte	10 lames / 2,85 m ² / 20 kg
	Longueur imbriquée	8 complètes (Max. 2 min. 600 mm)
Densité	Palette	54 boîtes / 153.90 m ² / 1080 kg
	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique AB+
Surface		Medium brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10%
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23



Proprietes produit

Propriete	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1 (CWFT)
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Klasse 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu



EN 14342

Rustique AB+

FR

Description de la sélection

Structure	Medium brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Autorisé; Ø < 50mm
Noeuds mastiqués	Autorisé; Ø < 30mm
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	< 300mm de long, < 20mm de large
Fente en bout	Autorisé
Fente	
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé - limité
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

