






technische fiche

NLB

Productspecificaties

Drielaags parket	EN 13489	DoP PQ2024-13
Afmetingen	Plank	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Box	8 planken / 2,888 m ² / 24,1 kg
	Volle planken	6
	Pallet	45 boxen / 129,96 m ² / 1106,5 kg
Densiteit	EN 323	± 536 kg/m ³
Installatie		Tand & Groef
Toplaag		Europese eik (Quercus robur)
Kern		Spar (Picea abies)
Counter balance		Spar (Picea abies)
Grading		Rustiek B+
Oppervlak		Licht geborsteld
Groef		4V
Glansgraad bij 60°		5-7 %
Afwerking		UV Matte Lak
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik	20 jaar
	Commercieel gebruik	op aanvraag
Gebruiksklasse	EN 13489	Klasse 23 
		Zwaar huishoudelijk gebruik

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			REACH, A
Reactie bij brand	 EN 13501-1		Dfl-s1
Slipweerstand	 CEN/TS 15676		USRV 42
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Bevat geen pentachloorfenol
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + gelijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Reinigings- en onderhoudsinstructies: www.lamett.be

Rustiek B+



Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Zeer rustiek
Kleurvariatie	Veel
Levende knopen	Onbeperkt toegestaan
Dode knopen	Ø ≤ 80 mm
Spint	≤ 30% van de breedte - gekleurd tot dezelfde kleur als de planken
Eindbarst	≤ 10*300 mm
Oppervlaktebarst	≤ 6*300 mm
Insectgat	Wormgat toegestaan, max. 10
Verval	Toegestaan
Blauw/gele vlekken	Toegestaan
Levend hart	Toegestaan; gesloten merg
Machinesporen	Niet toegestaan



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Omschrijving houtselectie

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

