

## fiche technique

FR

### Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Dimensions	Lame	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Boîte	20 lames / 1,44 m <sup>2</sup> / 11 kg
	Longueur imbriquée	-
	Palette	56 boîtes / 80,64 m <sup>2</sup> / 740 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 530 kg/m <sup>3</sup>
Mode de pose	ISO 24334	Uniclic HB (flottant ou collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustic B
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Bevel 4V
Niveau de brillance	60°	5-10%
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23 

### Proprietes produit

Propriete	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,135 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)



**Rustique B**

FR

## Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium - Elevée
Noeuds sain	Autorisé; <60 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé; <25 mm
Ecorce	<6x100, mastiqué
Aubier	< 1/3 de la largeur
Fente en bout	Autorisé; <2x200 mm
Fente	Autorisé; <1x200 mm
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

## Description de bois — 2 critères

### Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



### Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

