







technische fiche

NL

Productspecificaties

Meerlaags eiken houten vloer	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-9
Afmetingen	Plank	400-1900 x 190 x 12/ 2 mm
	Box	8 planken / 2,888 m ² / 22,76 kg
	Geneste lengtes	6 volle
	Pallet	50 boxen / 144,40 m ² / 1157 kg
Densiteit	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Installatie	ISO 24334	T&G (vol verlijmd)
Toplaag		2 mm Europese eik (Quercus Robur)
Grading		Rustiek A
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Micro-groef 4V
Glansgraad	60°	5-10%
Afwerking		UV matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	25 jaar 10 jaar
Toepassing	EN 13489	klasse 31 

Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 EN 12673	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,06 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek A

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	< 50mm
Dode knopen	≤ 3 per plank; Ø < 30mm
Schors	Niet toegelaten
Spint	< 15% van de breedte
Eindbarst	Niet toegelaten
Oppervlaktebarst	Toegelaten
Insectgat	< 1mm, gekleurd
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

