

## technische fiche

NL

## Productspecificaties

|                      |                                             |                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3-laags eiken parket | EN 14342                                    | DoP PQ2025-15                                          |
| Afmetingen           | Plank                                       | 600-1900 x 190 x 14/ 3 mm                              |
|                      | Box                                         | 8 planken / 2,888 m <sup>2</sup> / 21,50 kg            |
|                      | Geneste lengtes                             | 6 volle                                                |
|                      | Pallet                                      | 45 boxen / 129,96 m <sup>2</sup> / 998 kg              |
| Densiteit            | EN 323                                      | +/- 530 kg/m <sup>3</sup>                              |
| Installatie          |                                             | Drop Lock (zwevend of verlijmd)                        |
| Toplaag              |                                             | 3 mm Europese eik<br>(Quercus robur / Quercus petraea) |
| Grading              |                                             | Rustiek AB                                             |
| Oppervlak            |                                             | Licht geborsteld                                       |
| Bevel                |                                             | Groef 4V                                               |
| Glansgraad           | 60°                                         | 5-6%                                                   |
| Afwerking            |                                             | Olie                                                   |
| Garantievoorwaarden  | Residentieel gebruik<br>Commercieel gebruik | 20 jaar<br>op aanvraag                                 |
| Toepassing           | EN 13489                                    | Klasse 23                                              |



## Producteigenschappen

| Eigenschap               | Testmethode                                                                                      | min. vereiste               | resultaat                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Milieucertificaten       |                                                                                                  |                             | A, REACH                                                 |
| Brandwerendheid          |  EN 13501-1   |                             | Dfl-S1                                                   |
| Slipweerstand            |  CEN/TS 15676 |                             | Dry 100, Wet 43                                          |
| Formaldehyde-uitstoot    |  EN 717-1     | ≤ 0,124 mg/m <sup>3</sup>   | E1                                                       |
| Pentachlorofenol-gehalte |  CEN/TR 14823 | < 5 ppm                     | < detectielimiet                                         |
| Vloerverwarming          |  EN 12664     | R < 0,15 m <sup>2</sup> K/W | R = 0,13 m <sup>2</sup> K/W<br>OK (max +28°C) + verlijmd |
| Biologische duurzaamheid |                                                                                                  |                             | Klasse 1                                                 |

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)

## Rustiek AB

NL

## Omschrijving houtselectie

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Oppervlak          | Licht geborsteld                               |
| Selectie           | Rustiek                                        |
| Kleurvariatie      | Medium                                         |
| Levende knopen     | Onbeperkt toegelaten, $\varnothing \leq 45$ mm |
| Dode knopen        | Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 35$ mm |
| Schors             | Opgevuld; < 5 mm breed, < 40 mm lang           |
| Spint              | <30% van de breedte                            |
| Eindbarst          | < 3 mm breed, < 200 mm lang                    |
| Oppervlaktebarst   | < 5 mm breed, < 200 mm lang                    |
| Insectgat          | Niet toegelaten                                |
| Verval             | Niet toegelaten                                |
| Blauw/gele vlekken | Niet toegelaten                                |
| Levend hart        | Niet toegelaten                                |
| Machinesporen      | Niet toegelaten                                |



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

## Houtbeschrijving — 2 criteria

## Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



## Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

