Vienna 120

fiche technique



Spécifications produit		
Parquet chêne massif	EN 13489 (Free Class)	DoP MAS2021
Dimensions	Lame	400-1800 x 120 x 15 mm
	Boîte	7 lames / 1,512 m² / 17 kg
	Longeur imbriquée	min. 1
	Palette	49 boîtes / 74,088 m² / 828,5 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m³
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Type de bois		Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique AB+
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	< 8%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	30 ans sur demande
Application	EN 13489	

Propriétés produit			
Propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Cfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	\leq 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	DL EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	$R = 0,14 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu









Vienna 120

Rustique AB+



Description de la sélection	
Structure	Légèrement brossée
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Medium
Noeuds sain	Ø ≤ 50mm
Noeuds mastiqués	Ø ≤ 30mm
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	Max 1/3
Fente en bout	Larg. ≤ 1mm, Long. ≤ 50mm
Fente	Larg. ≤ 1mm, pas de limite de longueur
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



