

fiche technique

FR

Specifications produit

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parquet chêne 3-couches | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2021-1 |
| Dimensions | Lame | 630-1860 x 150 x 15/ 3 mm |
| | Boîte | 8 lames / 2,232 m ² / 17 kg |
| | Longueur imbriquée | 4 complètes |
| | Palette | 48 boîtes / 107,136 m ² / 800 kg |
| Densité | EN ISO 23996 | 550-650 kg/m ³ |
| Mode de pose | ISO 24334 | Rainure-languette (collé) |
| Parement | | 3 mm Chêne asiatique (Quercus Mongolica) |
| Gradation du bois | | Rustique AB |
| Surface | | Légèrement brossée |
| Chanfreins | | Chanfrein 4V |
| Niveau de brillance | 60° | 5-9% |
| Finition | | Huile |
| Conditions de garantie | Usage résidentiel | 20 ans |
| | Usage commercial | sur demande |
| Application | EN 14342 | Classe 23  |

Propriétés produit

| Propriété | methode | req. min. | resultat |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Emissions dans l'air intérieur | | | A, REACH |
| Réaction au feu |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Résistance à la glissance |  EN 13893 | | DS (≥ 0.30) |
| Emission Formaldéhyde |  EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m ³ | E1 |
| Contenu Pentachlorophénole |  EN 12673 | < 5 ppm | < seuil de detection |
| Chauffage au sol |  EN 12667 | R < 0.15 m ² K/W | R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + collé |
| Durabilité biologique | | | Classe 1 |

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

Rustique AB

FR

Description de la sélection

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Structure | Légèrement brossée |
| Choix | Légèrement rustique |
| Variation de couleur | Medium - Elevée |
| Noeuds sain | Autorisé - illimité |
| Noeuds mastiqués | ≤ 3 par planche; Ø < 35mm |
| Ecorce | ≤ 3 par planche; 30mm de long, < 3mm de large |
| Aubier | 70mm de large, pas de limite de longueur |
| Fente en bout | Pas autorisé |
| Fente | Pas autorisé |
| Trou d'insecte à piqûre | Ø ≤ 2mm, 8/400mm mastiqué partiellement |
| Moisissure | Pas autorisé |
| Bleuissement/jaunissement | Pas autorisé |
| Coeur sain | Pas autorisé |
| Marquage de machine | Pas autorisé |



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

