

technische fiche

NL

Productspecificaties

3-laags eiken parket	EN 14342	DoP PQ2025-15
Afmetingen	Plank	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Box	8 planken / 2,888 m ² / 21,50 kg
	Geneste lengtes	6 volle
	Pallet	45 boxen / 129,96 m ² / 998 kg
Densiteit	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Installatie		Drop Lock (zwevend of verlijmd)
Toplaag		3 mm Europese eik (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rustiek AB
Oppervlak		Licht geborsteld
Bevel		Groef 4V
Glansgraad	60°	5-6%
Afwerking		Matte vernis
Garantievoorwaarden	Residentieel gebruik Commercieel gebruik	20 jaar op aanvraag
Toepassing	EN 13489	Klasse 23



Producteigenschappen

Eigenschap	Testmethode	min. vereiste	resultaat
Milieucertificaten			A, REACH
Brandwerendheid	 EN 13501-1		Dfl-S1
Slipweerstand	 CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Formaldehyde-uitstoot	 EN 717-1	≤ 0,124 mg/m ³	E1
Pentachlorofenol-gehalte	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	< detectielimiet
Vloerverwarming	 EN 12664	R < 0,15 m ² K/W	R = 0,13 m ² K/W OK (max +28°C) + verlijmd
Biologische duurzaamheid			Klasse 1

Voor informatie over schoonmaak en onderhoud: www.lamett.eu



Rustiek AB

NL

Omschrijving houtselectie

Oppervlak	Licht geborsteld
Selectie	Rustiek
Kleurvariatie	Medium
Levende knopen	Onbeperkt toegelaten, $\varnothing \leq 45$ mm
Dode knopen	Onbeperkt toegelaten; $\varnothing \leq 35$ mm
Schors	Opgevuld; < 5 mm breed, < 40 mm lang
Spint	<30% van de breedte
Eindbarst	< 3 mm breed, < 200 mm lang
Oppervlaktebarst	< 5 mm breed, < 200 mm lang
Insectgat	Niet toegelaten
Verval	Niet toegelaten
Blauw/gele vlekken	Niet toegelaten
Levend hart	Niet toegelaten
Machinesporen	Niet toegelaten



Deze foto is een indicatie van de selectie zoals beschreven

Houtbeschrijving — 2 criteria

Knopen

Schaal van (een strak) parket zonder knopen tot planken met meer en grotere knopen



Kleurvariatie

Van weinig kleurvariatie/spint tot een grotere kleurvariatie/spint

